

کنترلر و سیستم مانیتورینگ



ماژول کنترلر پارس اسمارت به عنوان واحد کنترلر و نظارت مرکزی در سیستم های پاور مورد استفاده قرار می گیرد و رابط اصلی بین کاربر و سیستم خواهد بود و کنترل کل سیستم از طریق سه کلید موجود در پنل جلو امکان پذیر می باشد .

ماژول کنترلر و مانیتورینگ پارس اسمارت

مشخصات

- مدیریت هوشمند باطری و رکتیفایرها و در نتیجه طولانی تر شدن طول عمر آنها
- تست اتوماتیک رکتیفایر ، باطری ها و تمامی سنسورها و ارسال بموقع آلام ها
- ثبت دقیق تمامی آلام ها
- دارای پورت USB و پشتیبانی از پروتکل های Modbus و SNMP
- دارای ۸ ورودی دیجیتال و ۸ Dry Contact در خروجی
- دارای نمایشگر رنگی 1.77 اینچی رنگی با وضوح بالا و سه ال ای دی سبز، زرد و قرمز جهت تشخیص فوری وضعیت سیستم
- دارای قابلیت ثبت ۲۰۰ آلام و ۱۰۰۰ رخداد آخر سیستم با روش FIFO
- مدیریت مصرف انرژی سیستم

آلام ها

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ➤ SPD alarm | ➤ Battery boost charge | ➤ AC power failure |
| ➤ Smoke Alarm | ➤ Battery test | ➤ System service required |
| ➤ Door alarm | ➤ Battery discharge | ➤ Module communication fail |
| ➤ Water alarm | ➤ Current imbalance | ➤ Module fault |
| ➤ Configurable digital input alarm | ➤ Abnormal output voltage | ➤ Module fan fault |
| ➤ Load fuse alarm | ➤ Battery test fail | ➤ Module protect |
| ➤ Battery fuse alarm | ➤ Load disconnect | ➤ Module on/off status |
| ➤ Manual mode alarm | ➤ Battery disconnect | ➤ AC Over voltage and under voltage |
| ➤ Abnormal energy saving | ➤ Battery charge over-current | ➤ DC over voltage and under voltage |
| ➤ System energy saving mode | ➤ Battery temperature alarm | ➤ Ambient temperature alarm |

Ordering Information

Part No.	Description
242200.110	ParsSmart Controller